B. Vaarveiligheid roeiers en stuurlieden

Materiaalpreparatie

- boegbalstuurplaats
- voetenbord en schoenen bladdikte

reguliere handhaving controlecommissie

Verkeersregels

- uitgangspunten
- normaal en verschoven banengebruik
- overtreding en optreden

handhaving alle roeiofficials

Boegbal - goed



goed vast



een geheel met de boot



vast gekit op C4

Vereisten - 12 i UR

- bescherming en zichtbaarheid (wit)
- massieve rubberbal diameter min. 4 cm
- aangegoten rubber schede die de punt omvat
- voorsteven met zelfde bescherming en zichtbaarheid



veel tape, wel vast

Boegbal - fout



niet passend



scherpe slotbout



gescheurde bovenkant



niet goed vast



scherpe bootnummerbevestiging



gescheurde zijkant

Voetenbord of schoenen - goed

Vereisten -12 ii UR

- onmiddellijk los
- zonder handen



gloedje nieuw



zit wel goed, maar niet voor lang



duurzame hielstrings



werking

Voetenbord of schoenen - fout



leertje kapot



touw zonder functie



veter kapot



veter te lang



veel touw, zonder functie

Stuurplaats en bladdikte

Vereisten stuurplaats - 12 iii UR

- ten minste 70 cm lang
- ten minste over 50 cm even breed als de boot
- binnenoppervlakte vlak
- geen belemmerende constructie die de stuurplaats verkleind

Vereisten bladdikte-13 iii UR

- minimale dikte
 - boordriemen: 5 mm
 - scullriemen: 3 mm
- meetafstand tot de kant
 - boordriemen: 3 mm
 - scullriemen: 2 mm

